

Kompakt dağıtıcı 500/300, değişken ağız mesafeleri, 6 bar, 110 °C

Ürün numarası: 4200956

reflex

Thinking solutions.

Özellikleri



Tip	500/300
Malzeme	S 235 JR
İşletim sıcaklığı	-10 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	0 bar - 6 bar
Tüketici devresi maks. bağlantısı	DN250'ye kadar
Maks. debi	194,0 m³/h
ΔT 20 °K'de performans	4500,00 kW
Üreteç devresi maks. bağlantısı	DN250'ye kadar
Bölme boyutu	500/300
Duvar kalınlığı	8,0 mm
Kg / rm cinsinden ağırlık	113,0 kg / lfdm

Beschreibung

Kombine akış ve dönüş manifoldu, yan yana düzenlenmiş ve sinüzoidal bir bölme ile bölünmüş siyah çelik sac S235'ten yapılmış odalara sahip bir kare tüpten oluşur.

İlgili ısıtma veya soğutma devrelerinin yerden tasarruf sağlayan ve net bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Dişli veya flanşlı bağlantılar olarak tasarlanmış ve kapama valilerinin yüksekliğinde hizalanmış bağlantı parçaları. İsteğe bağlı olarak yukarıdan, yandan veya aşağıdan mümkündür. Akış ve dönüş odaları için drenaj manşonları standart olarak mevcuttur.

Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.