Storatherm Heat HF 500/R_C, ısıtma ve soğutma sistemleri için yedek depo, gümüş, 3 bar

Ürün numarası: 7842100

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	HF 500/R_C
Renk	gümüş
Bastırma tipi	Folyo kaplama
Bastırma kuvveti	100 mm
Enerji verimlilik sınıfı	C
Depolama tankı nominal kapasitesi	476 l
Muf sayısı	9 St.
Depolama tankı işletim sıcaklığı	95 °C
Depolama tankı çalışma aşırı basıncı	3 bar
Bağlantı manşon/flanş	G 1 1/2"
Flanş bağlantısı EFHR	DN110
Bağlantı manşonu EEHR	G 1 1/2"
Taraftan tutma kayıpları depolama tankı	106,00 W
Çap	797 mm
İzolasyonsuz çap	597 mm
Maks. yükseklik	1942 mm
İzolasyon hariç yükseklik	1951 mm
Derinlik	854 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	1991 mm
Ağırlık	79,10 kg

Beschreibung

Storatherm Heat
Isıtma ve soğutma suyunun depolanması için yedek depo. Harici enerji kaynaklarının entegrasyonu için, zemine dikey kurulmak üzere tasarlanmış modellerin içinde, isteğe bağlı olarak flanşlı / flanşsız, bir / iki ısı eşanjörü.
Isı üreticisi ve tüketicisi için bağlantı ucu sıraları dikeye 100° açıda, yükleme veya boşaltma ucu olarak ayarlanmış. Bu bağlantı ucu sıralarının arasında, aynı zamanda, sensör manşonları, termometreler veya benzerleri için dikey olarak yerleştirilmiş vidalama olanakları bulunmaktadır. mevcut (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Düz borulu ısı eşanjörlü haznelerin boru demeti ısıtma yüzeyinde besleme ve geri dönüş ağızları mevcuttur.

Depo haznesi S235JR+AR çelikten, iç kısmı kaba ve dış kısmı korozyon korumalı.

1000 litre veya daha küçük olan yedek hazneler 100 mm ile yalıtılmıştır; yedek hazne > 1000 litre 120 mm çıkartılabilir keçe ile; DIN 4102-1 standardına uygun B2 inşaat malzemesi sınıfı. 2000 litre veya daha küçük olan hazneler yalıtımlı olarak sevk edilir. 3000 litre veya daha büyük olan hazneler yatık olarak, yalıtımsız taşınır. Yalıtım ayrıca sipariş edilmelidir. Hazneler, enerji verimliliği sınıfı C olarak mevcuttur.

Sıcak tutma kayıpları, harici sertifikalı test tezgahlarında belirlenir.