Reflexomat RF 400, pre Reflexomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 6 bar

Číslo výrobku: 8789300

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	RF 400
Farba	sivá
Menovitý objem	400 l
Max. užitočný objem	360 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
Max. príp. bezpečnostná teplota	110 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	6 bar
Prípojka	G 1"
Priemer	740 mm
Max. výška	1253 mm
Výška vodovodnej prípojky	177 mm
Miera sklopenia cca.	1264 mm
Hmotnosť	69,20 kg

popis

Reflexomat RF
Membránová expanzná nádoba pre kompresorom riadenú kompresorovú stanicu Reflexomat pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- Stojatý s pätkovou konštrukciou
- Vymeniteľná butylová plná membrána podľa DIN EN 13831
- Vo vnútri a zvonku s vrstvou plastu
- Zaistenie nádoby cez vzduchový poistný ventil so skontrolovaným konštrukčným dielom (SV)
- Vrátane privarenej bočnej objímky na pripojenie detektora pretrhnutia membrány

Upozornenie:
Žiadna schvaľovacia povinnosť podľa švajčiarskej smernice SWKI HE301-01 a SVTI pri (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).