# Refix DD 8, doorstroomd membraan-drukexpansievat, groen, 25/4 bar

Artikelnummer: 7290200

Thinking solutions.




## Kenmerken

| | |
|---|---|
| Type | DD 8 |
| Kleur | groen |
| Materiaal Membraam | Butyl |
| Nominaal volume | 8 l |
| Max. bruikbaar volume | 6 l |
| Maximaal toelaatbare temperatuur | 70 °C |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk | 25 bar |
| Gasvoordruk af fabriek | 4 bar |
| Aansluiting | G 3/4" |
| Diameter | 206 mm |
| Max. hoogte | 344 mm |
| Kantelmaat ca. | 401 mm |
| Gewicht | 3,50 kg |

## Beschrijving

Refix DD
Doorstroomd membraan-drukexpansievat voor systemen voor de drinkwaterverwarming, watervoorziening en drukverhoging. Met membraan volgens de elasto-meer-richtlijn en W 270. Buiten- en binnencoating volgens KTW-A. Uitsluitend geschikt voor koudwatersystemen. De doorstroming wordt gerealiseerd door middel van een high-flow doorstromingsster en het bijgevoegde 3/4" T-stuk

Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Vaten zijn gekeurd volgens DIN 4807 T5. Vaten met een toegestane werkdruk van 10/16 bar en vanaf 4 liter met DIN DVGW reg. nr. NW-0411AT2534. toelating volgens richtlijn inzake drukapparatuur 2014/68/EU

- doorstroomt met high-flow doorstromingsster
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- niet verwisselbaar volmembraan volgens DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C en W270
- aan de buiten- en binnenzijde met KTW-A coating
- kan worden gecombineerd met Flowjet doorstroomarmatuur
- 33 liter met bevestigingsplaatjes
- exclusief voor gebruik in koudwaterleidingen (zie montage- en bedieningshandleiding)