

# Longtherm RLG-19-50, ieskrūvējams siltummainis, 110 °C, 16 bar

Preces numurs: 8124900

reflex

Thinking solutions.



## Īpašības

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tips                                | RLG-19-50   |
| Krāsa                               | zils        |
| Plāksņu skaits                      | 50          |
| Plātņu biezums                      | 0,500000 mm |
| Primārās puses tilpums (k2/k3)      | 10,31 l     |
| Sekundārās puses tilpums (k4/k1)    | 10,31 l     |
| Plātņu materiāls                    | AISI 316L   |
| Rāmja materiāls                     | P355GH      |
| Blīvējuma materiāls                 | NBR butils  |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra    | 110 °C      |
| Maks. primārā/sekundārā atšķirība   | 100 K       |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens   | 16 bar      |
| Pieslēgums                          | DN65/PN16   |
| Pieslēguma materiāls                | NBR butils  |
| Savienojuma variants                | Atloks      |
| Maks. augstums                      | 946 mm      |
| Augstums k2-k3/k4-k1                | 700 mm      |
| Platums                             | 395 mm      |
| Primārās/sekundārās ierīces platums | 192 mm      |
| Dziļums                             | 558 mm      |
| Svars                               | 257,00 kg   |

## Apraksts

Longtherm

Skrūvējams plāksņu siltummainis ar nerūsējošā tērauda plāksnēm.

Šis plāksnes ar NBR butila blīvēm bez līmes tiek uzkārtas uz augšējā nesošā stieņa un tad ar savilcējskrūvju palīdzību nofiksētas oglekļa tērauda rāmī.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.