

SINUS Kompaktný rozdeľovač 280/180, 12 hrdlá s 300 mm odstup hrdiel, 6 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 4209314

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	280/180
Materiál	S 235 JR
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	5 St.
Počet hrdiel	12 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Druh prípojky	Príruba
Max. prípojka okruhu generátora	do DN125
Max. prípojka okruhu spotrebiča	do DN125
Max. objemový prietok	53,8 m³/h
Prenos tepla pri 70°/50°C	7,8 kW/lfdm
Prenos tepla pri 70°/50°C	0,6 %
Zvýšenie spätného toku	0,1 K/lfdm
Výkon pri ΔT 20 °K	1250,00 kW
Veľkosť komory	280/180
Dĺžka	3600 mm
Hrúbka steny	6,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstupu hrdla)	jednotne
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači)	300 mm
Hmotnosť	46,8 kg/lfdm

popis

Kombinované rozdeľovače a zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235 usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sínusovou priečkou.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vrátnej komore sú štandardom.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

