


Reflex Extwin TW 22 M, Mikrobublinový odlučovač/ odlučovač nečistoty s Upínací krúžok vyp Mosadz, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	TW 22 M
Materiál krytu	Mosadz
Montážna varianta	horizontálne
Prevádzková teplota	0 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	22 mm
Čistiaca prípojka	G 3/4"
Varianta prípojok	Upínací krúžok
Max. objemový prietok	1,2 m³/h
Priemer	63 mm
Max. výška	275 mm
Šírka	131 mm
Montážna dĺžka	106 mm
Hmotnosť	1,80 kg

popis

Reflex Extwin Magnet

Kombinovaný odlučovač vzduchu / mikrobublín a nečistôt pre systémy vykurovania a chladenia alebo uzavreté okruhy systému naplnené kvapalinou. Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a automatického odvodu do atmosféry prostredníctvom integrovaného automatického odvodušňovacieho ventilu Reflex Exvoid-T.

Armatúra na odstránenie častíc od veľkosti 5,0 mikrometrov z prúdu kvapaliny so špeciálne na to vytvoreným použitím.

Integrovaný vysokoenergetický permanentný magnet Easy Clip s funkciou clip-on pre rýchle pripojenie bez ďalších inštalačných prác na odkalovači kalu a nečistôt. Vysokovýkonný magnet sa skladá z izostaticky lisovaného neodýmového disku, ktorý je vložený do objímky TPE. Vysoko efektívna separácia a fixácia feromagnetických častíc z toku tekutiny priamo do separačnej komory pomocou axiálne vyrovnaného magnetického poľa. Častice sa zo systému natrvalo a konkrétne odstránia jednoduchým potiahnutím príchytneho magnetu z krytu separátora a následným vyčistením bez prerušenia činnosti. Príchytávací magnet je možné pri údržbovských prácach odstrániť jednoduchým stiahnutím z telesa separátora.

Komoru na zachytávanie nečistôt je možné vyčistiť a vyprázdniť pomocou vlastného odkalovacieho guľového ventilu bez prerušenia činnosti.

