


SINUS HydroFixx 120/120, 8 hrdlá s 200 mm odstup hrdiel, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	120/120
Materiál	S 235 JR
Obsah pre distribútora	8,0 L/bm
Obsah oddelenia	4,0 L/bm
Počet hrdiel	8 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Max. prípojka okruhu generátora	do DN65
Max. objemový prietok	7,0 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	160,00 kW
Veľkosť komory	120/120
Dĺžka	1600 mm
Hrúbka steny	4,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstup hrdla)	jednotne
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači)	200 mm
Hmotnosť	19,8 Kg/bm

popis

SINUS HydroFixx

Kombinované rozdeľovače zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami umiestnenými vedľa seba, rozdelených sínusovou priečkou a s vodorovne zváraným hydraulickým oddelovačom priamo dole. Zaisťuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych okruhov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom ani plnom zaťažení. Je možné použiť aj s niekoľkými rôznymi zdrojmi tepla alebo chladu. Vyrobené z čierneho oceleového plechu S235.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Prípojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vratnej komore sú štandardom.

S odkaľovacím návarom smerujúcim nadol. Štandardne je k dispozícii návarok na umiestnenie snímača teploty sekundárneho prietoku. Možno sú ďalšie návarky pre snímače.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

