

# Exdirt D 250 R, vuilafscheider met flens, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8252470



## Kenmerken

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Type                              | D 250 R       |
| Kleur                             | grijs         |
| Materiaal behuizing               | gelakt staal  |
| Inbouwvariant                     | horizontaal   |
| Bedrijfstemperatuur               | 0 °C - 110 °C |
| Bedrijfsoverdruk                  | 10 bar        |
| Aansluiting                       | DN250/PN16    |
| Reinigingsaansluiting             | IG 2"         |
| Aansluitingsvariant               | flens         |
| Aantal gaten flens                | met 12 gaten  |
| Max. volumestroom                 | 288,0 m³/h    |
| Debiet-karakteristiek kvs         | 1185,7 m³/h   |
| Diameter                          | 480 mm        |
| Max. hoogte                       | 1324 mm       |
| Hoogte midden-flens (afscheiding) | 358 mm        |
| Min. onderhoudshoogte             | 850 mm        |
| Breedte                           | 500 mm        |
| Inbouwlengte                      | 890 mm        |
| Gewicht                           | 255,00 kg     |

## Beschrijving

### Exdirt

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

Onderhoudsflens voor gemakkelijke toegang tot de behuizing voor reinigings- en inspectiewerkzaamheden.