

# Reflexomat RF 2000, per stazioni di mantenimento della pressione Reflexomat, grigio, 6 bar

Codice articolo: 8652305



## Caratteristiche

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Tipo                                       | RF 2000   |
| Colore                                     | grigio    |
| Volume nominale                            | 2000 l    |
| Volume utile netto max                     | 1800 l    |
| Temperatura di sistema amm.                | 120 °C    |
| Temperatura di sicurezza massima ammessa   | 110 °C    |
| Temperatura esercizio minima               | -10 °C    |
| Temperatura esercizio massima              | 70 °C     |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 6 bar     |
| Attacco                                    | DN65/PN6  |
| Diametro                                   | 1200 mm   |
| Altezza max.                               | 2480 mm   |
| Altezza attacco acqua                      | 460 mm    |
| Misura di ribaltamento ca.                 | 2544 mm   |
| Peso                                       | 380,00 kg |

## Descrizione

### Reflexomat RF

Vaso di espansione dinamico a membrana per stazione mantenimento Reflexomat con aria compressa, per impianti chiusi di riscaldamento e di raffreddamento. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Vasi costruiti secondo norma EN 13831 e VDI 4708 o AD 2000.

- verticale con costruzione con piedi d'appoggio
- membrana intera di butile sostituibile secondo DIN EN 13831
- Rivestimento interno ed esterno in materiale sintetico
- Protezione del vaso tramite valvola di sicurezza dell'aria (SV) testata nei vari componenti
- Compreso manicotto laterale saldato per il collegamento di un segnalatore di rottura della membrana

### Avvertenza:

nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* litri).