# Refix DC 100, nem áramoltatott membrános tágulási tartály, kék, 10/4 bar

Cikkszám: 7309800

Thinking solutions.




## Jellemzők

| | |
|---|---|
| Típus | DC 100 |
| Szín | kék |
| Membránanyag | Butil |
| Névleges térfogat | 100 l |
| Max. haszontérfogat | 90 l |
| Max. megengedett rendszerhőmérséklet | 70 °C |
| Min. megeng. üzemi hőmérséklet | -10 °C |
| Max. megeng. üzemi hőmérséklet | 70 °C |
| Max. megeng. üzemi túlnyomás | 10 bar |
| Gázoldali előnyomás, gyári | 4 bar |
| csatlakozás | R 1" |
| Átmérő | 489 mm |
| Max. magasság | 782 mm |
| Vízcsatlakozás magassága | 103 mm |
| Döntési méret kb. | 790 mm |
| Súly | 14,28 kg |

## Leírás

Refix DC
Nem átáramoltatott membrános tágulási tartály olyan vízellátó rendszerekhez, amelyeket nem érint a DIN 1988, pl. tűzoltó és üzemi vízrendszerek, padlófűtések vagy geotermiás rendszerek. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

- Tartós epoxigyanta bevonat
- Nem cserélhető félmembrán a DIN EN 13831 szerint
- A vízzel érintkező korrózióvédettek

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de