

Exdirt D 100 V F1, kir ayırıcı, şununla: Flanş, 110 °C, 6 bar

Ürün numarası: 8259531

reflex

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	D 100 V F1
Renk	gri
Cihaz malzemesi	Boyanmış çelik
Montaj şekli	dikey
İşletim sıcaklığı	0 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	6 bar
Bağlantı çapı	DN100/PN6
Temizleme Bağlantı çapı	IG 1"
Bağlantı seçenekleri	Flanş
Flanş delik sayısı	4 delik
Maks. debi	47,0 m³/h
Debi karakteristik değeri kvs	219,8 m³/h
Çap	206 mm
Maks. yükseklik	717 mm
Min. bakım yüksekliği	370 mm
Montaj uzunluğu	350 mm
Flanş kaplaması ortası	323 mm
Ağırlık	24,40 kg

Beschreibung

Exdirt V

Isıtma ve soğutma suyu sistemleri veya kapalı, sıvı ile doldurulmuş tesis sistemleri için kir ve çamur seperatörü.

DIN EN 558:2017-05 standardına göre F1(DIN 3202-1) standart montaj uzunluklarında dikey montaj için.

%50/50 karışım oranına kadar su ve su/glikol karışım maddeleri için uygundur.

5 mikrometre boyutundan itibaren parçacıkları sıvı akışından temizlemeye yarayan, özel olarak bunun için tasarlanmış Flowpac separatör elemanına sahip armatürdür.

Toplanan tortu, cihazın alt kısmında ki küresel vana sayesinde hızlı bir şekilde dışarı alınır ve beklemeksizin yeniden kapatılabilir.

Ferromanyetik parçacıkları sıvı akışından ayırmak için, Exferro manyetik ek parçası ile isteğe bağlı genişletme.