

Storatherm Aqua Load AL 1000/R_C, nakladací zásobník s Fóliový plášť, biela, 10 bar

Číslo výrobku: 7844700



Vlastnosti

Typ	AL 1000/R_C
Farba	biela
Typ izolácie	Fóliový plášť
Húbka izolácie	100 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý obsah	983 l
Vyhotovené podľa	EN 12897
Prevádzková teplota	95 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	10 bar
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka nástavec/príruba	G 1 1/4"
Anschluss Flansch EFHR (berechnen)	DN180
Prípojka pitnej vody	R 2"
Cirkulačná prípojka	R 1 1/4"
Prípojka naloženia zásobníka	R 2"
Prípojka studenej vody/teplej vody	R 2"
Straty udržania tepla	142 W
Priemer	1050 mm
Priemer bez izolácie	850 mm
Max. výška	2068 mm
Výška bez izolácie	1969 mm
Hĺbka	1156 mm
Miera sklopenia cca.	2178 mm
Hmotnosť	242,00 kg

popis

Storatherm Aqua Load

Zásobník teplej vody na externý ohrev pitnej vody v stojatom vyhotovení bez výmenníka tepla ležiaceho vo vnútri.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky nezávadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izolované s neodnímateľným, vysoko účinným [! - V: patr448417502745 @ This @ class46001051686421--] izolačným systémom, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásobníky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné objednať zvlášť.

Zásobník s izoláciou k dispozícii v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.