

# Storatherm Heat H 5000/1, serbatoio di accumolo per impianti di riscaldamento o raffrescamento, grigio, 6 bar

Codice articolo: 7788900



## Caratteristiche

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo                                                 | H 5000/1            |
| Colore                                               | grigio              |
| Capacità nominale del serbatoio di riserva           | 4792 l              |
| Contenuto                                            | 75 l                |
| Numero manicotti                                     | 9 St.               |
| Temperatura di esercizio del serbatoio di riserva    | 95 °C               |
| Sovrapressione di esercizio del serbatoio di riserva | 6 bar               |
| Attacco manicotto/flangia                            | Rp 2"               |
| Manicotto di collegamento EEHR                       | Rp 2"               |
| Attacco superfici di riscaldamento                   | R 1 1/4"            |
| Superficie di riscaldante convenzionale              | 7,05 m <sup>2</sup> |
| Diametro senza isolamento                            | 1500 mm             |
| Altezza max.                                         | 3211 mm             |
| Misura di ribaltamento ca.                           | 3348 mm             |
| Peso                                                 | 871,00 kg           |

## Descrizione

### Storatherm Heat

Serbatoio d'accumulo verticale per acqua per riscaldamento e raffreddamento. A scelta con o senza flangia d'ispezione, con uno o due scambiatori di calore interni per il collegamento di fonti energetiche esterne.

Gli attacchi di collegamento sono disposti in file verticali per i generatori e per i consumatori di calore, dislocate di 100°, agli attacchi di carico e scarico. Manicotti per guaine per sonde, termometri o altro disposte su varie altezze (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2).

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, all'interno grezzo e all'esterno protetto contro la corrosione.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.