

Longtherm RMB-60-50, lutowany wymiennik ciepła, 230 °C, 30 bar

Indeks: 8038200

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	RMB-60-50
Liczba płyt	50
Grubość płyty	0,30 mm
Pojemność po stronie pierwotnej (k2/k3)	2,20 l
Pojemność po stronie wtórnej (k4/k1)	2,20 l
Materiał płyty	AISI 316L
Materiał uszczelnienia	Miedź
Maks. dop. temperatura pracy	230 °C
Maks. rozwarcie pierwotne / wtórne	100 K
Maks. dop. ciśnienie pracy	30 bar
Przyłącze	AG 1 1/4"
Materiał przyłącza	AISI 316L
Wariant przyłącza	Rura z Gwint
Maks. wysokość	538 mm
Wysokość k2-k3/k4-k1	480 mm
Szerokość	123 mm
Rozstaw króćców między stroną pierwotną i wtórną	68 mm
Głębokość	128 mm
Waga	13,55 kg

Opis

Longtherm

Lutowany jednokierunkowy płytowy wymiennik ciepła ze stali szlachetnej (1.4404) lutowany próżniowo lutem miedzianym. Wielkości R..B-14 bis R..B-110 z przyłączem gwintowanym, R..B-235 z przyłączem kołnierzowym wg DIN.

Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Ze znakiem CE.