

Storatherm Aqua AF 400/1M_C, ivóvíztároló Fóliaköpeny, fehér, 10 bar

Cikkszám: 7847800



Jellemzők

Típus	AF 400/1M_C
Szín	fehér
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	51,5 mm
Energhatékonyági besorolás	C
Az ivóvíztároló névleges űrtartalma	374 l
Hullámcső névleges tartalma	12 l
Végrehajtva a köv. szerint:	EN 12897
Karmantyúk száma	1 St.
Az ivóvíztároló üzemi hőmérséklete	95 °C
Hőcserélő megeng. üzemi hőmérséklete	110 °C
Az ivóvíztároló üzemi túlnyomása	10 bar
Hőcserélő megengedett üzemi nyomása	16 bar
Karima csatlakozás EFHR	DN110
Csatlakozóhüvely EEHR	G 1 1/2"
Ivóvíz csatlakozása	R 1"
Fűtőfelület(ek) csatlakozása	R 1"
Cirkuláció csatlakozása	R 3/4"
Hideg- / melegvíz csatlakozása	R 1"
Előremenő/visszatérő csatlakozása	R 1"
Hagyományos NL-szám	14,0
Hőmegtartási veszteségek ivóvíztároló	86 W
Fűtőfelület fent	1,76 m²
Átmérő	700 mm
Max. magasság	1631 mm
Mélység	759 mm
Döntési méret kb.	1719 mm
Súly	105,00 kg

Leírás

Storatherm Aqua

Melegvíz-tároló közvetett ivóvíz melegítéséhez álló kivitelben és egy belső fekvésű hőcserélővel.

Tárolóedény S235JR+AR rozsdamentes acélból, a DIN EN 12897 és a nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelv szerint. A higiénikus szempontból kifogástalan ivóvíz biztosításához a zománczás a DIN 4753 T3 szerint történik.

Az ivóvíztároló 500 literig nem levehető, kiváló hatékony szigetelő rendszerrel van szigetelve, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint; ivóvíztároló > 500–1000 literig 100 mm-es szigeteléssel; ivóvíztároló > 1000 liter 120 mm-es levehető flíz szigeteléssel; a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni.

Az ivóvíztároló 500 literig az A, B és C energiahatékonyági besorolásban áll rendelkezésre. Az ivóvíztároló > 500 liter csak C energiahatékonyági besorolásban áll rendelkezésre.

A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.