

KiosztóSzett 120/80, 125 mm csonktávolság, 2 fűtőkörök Hollandi anya, 4 bar, 110 °C

Cikkszám: 4208504



Jellemzők

Típus	120/80
Fogyasztókörök száma	2 St.
Csonkok száma	6 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 4 bar
Csatlakozás típusa	Hollandi anya
Termelő csatlakozása	R 2"
Fűtőkör csatlakozás	G 1 1/2" hollandi anya
Max. térfogatáram	6,5 m³/h
Teljesítmény ΔT 20 °K esetén	150,00 kW
Kamraméret	120/80
Osztókamra hossza	480 mm
Falvastagság	3,0 mm
Csonktávolság (az osztó leágazásainak tengelytávja)	125 mm
Súly	9,23 kg

Leírás

Kombinált előremenő és visszatérő osztó, amely egymás mellett elhelyezett, szinusz alakú elválasztófalakkal osztott, fekete S235 acéllemezről készült kamrás négyszögű csőből áll.

A kazán alulról csatlakoztatható, és az adott fűtőkörök helytakarékosan és jól áttekinthetően fentről csatlakoztathatóak.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.

SZETTKÉNT csomagolva EPP hőszigeteléssel együtt. A szigetelés vastagsága megfelel a német épületenergia (GEG) törvénynek. Sinus 80/60 típusú kis osztó és Sinus HydroFixx 80/80 és 120/120 típusú fali konzollal.