Refix DD 8, áramoltatott membrános tágulási tartály, fehér, 25/4 bar

Cikkszám: 7290300

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	DD 8
Szín	fehér
Membránanyag	Butil
Névleges térfogat	8 l
Max. haszontérfogat	6 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	70 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	25 bar
Gázoldali előnyomás, gyári	4 bar
csatlakozás	G 3/4"
Átmérő	206 mm
Max. magasság	344 mm
Döntési méret kb.	401 mm
Súly	3,45 kg

Leírás

Refix DD
Átáramoltatott membrános tágulási tartály ivóvíz melegítő, vízellátó és nyomásnövelő rendszerekhez. Az elasztomer irányelv és W 270 szerinti membránnal. A KTW-A szerinti külső és belső bevonattal. Csak hidegvíz rendszerekhez alkalmas. Az átáramoltatás a High-Flow áramoltató csillaggal és a mellékelt 3/4"-os T-idommal valósítható meg.

A tartályok DIN EN 13831 szerint vannak tervezése és gyártása. A tartályok a DIN 4807 T5 szerint vannak ellenőrizve. Tartályok 10/16 bar megengedett üzemi nyomású és 4 literes tartályok DIN DVGW NW-0411AT2534 reg. sz. szerinti DIN DVGW reg. sz. 2014/68/EU a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó irányelvnek megfelelő engedélyezéssel

- High Flow átáramoltató csillaggal átáramoltatva
- A vízzel érintkező korrózióvédettek
- Nem cserélhető teljes membrán a DIN EN 13831 szerint DIN 4807 T5, KTW-C és W270
- Kívül-belül bevonattal a KTW-A szerint
- Flowjet átáramoltató szerelvénnyel kombinálható
- 33 liter alatt rögzítőfülekkel
- Kizárólag hidegvíz vezetékekben való használatra (lásd a szerelési és használati útmutatót)

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de