

Reflex Exvoid A 1 1/2, Mikrobublinový odlučovač s Závit vyp Mosadz, 110 °C, 10 bar



Vlastnosti

Typ	A 1 1/2
Materiál krytu	Mosadz
Montážna varianta	horizontálne
Prevádzková teplota	0 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	IG 1 1/2"
Odvzdušňovacia prípojka	R 1/2"
Varianta prípojok	Závit
Max. objemový prietok	5,0 m³/h
Prietok-parameter kvs	40 m³/h
Priemer	63 mm
Max. výška	236 mm
Šírka	90 mm
Montážna dĺžka	88 mm
Hmotnosť	1,44 kg

popis

Reflex Exvoid

Odlučovač vzduchu / mikrobublín pre systémy vykurovania a chladenia alebo uzavreté systémy naplnené kvapalinou.

Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a automatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníctvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho ventilu Reflex Exvoid-T.

