

Reflex DE 25, nieprzepływowe przeponowe naczynie zbiorcze, kolor niebieski, 16/4 bar, Przyłącze ze stali nierdzewnej



Indeks: 7304015



Dane

Typ	DE 25
Kolor	kolor niebieski
Materiał membrany	Butyl
Pojemność nominalna	25 l
Maks. pojemność użytkowa	18,7 l
Maks. dop. temperatura w systemie	70 °C
Min. dop. temperatura robocza	-10 °C
maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	16 bar
Ciśnienie wstępne ustawione fabrycznie	4 bar
Przyłącze	G 3/4"
Średnica	280 mm
Maks. wysokość	518 mm
Przekątna przechyłu ok.	589 mm
Waga	5,00 kg

Opis

Reflex DE

Nieprzepływowe przeponowe naczynie zbiorcze do instalacji wody użytkowej niepodlegających normie DIN 1988, np. instalacji przeciwpożarowych, instalacji wody przemysłowej, instalacji ogrzewania podłogowego lub instalacji geotermicznych. Naczynia zbiorcze są skonstruowane i wykonane zgodnie z DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- membrana workowa zgodna z normą PN-EN 13831 / od 50 litrów - membrana wymienna
- Dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%
- Części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją
- Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- naczynia o pojemności 33 litry - wyposażone w uchwyt mocujący, o pojemności od 50 litrów - wykonanie stojące na przyspawanych nogach
- Następujące typy dostarczane z manometrem:
 - 10/16 bar: od Ø 1.000 mm
 - 25 bar: od Ø 450 mm
- manometr i zawór ciśnienia wstępnego chronione metalową osłoną

Wskazówka:

Brak obowiązku dopuszczenia zgodnie z dyrektywą szwajcarską SWKI HE301-01 i SVTI dla (PSV * VN ≤ 3.000 bar * l).