

# Reflex SL 180, depósito de expansão sob pressão de membrana, formato estreito, cinza, 6/1,5 bar

referência: 8200200



## Características

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Tipo                                       | SL 180   |
| Cor                                        | cinza    |
| Material da membrana                       | butilo   |
| Volume nominal                             | 180 l    |
| Volume útil máx.                           | 126 l    |
| Temperatura do sistema máx. adm.           | 120 °C   |
| Temperatura de serviço mín. adm.           | -10 °C   |
| Temperatura de serviço máx. adm.           | 70 °C    |
| Sobrepresão de serviço máx. adm.           | 6 bar    |
| Pressão inicial do gás ajustada de fábrica | 1,5 bar  |
| ligação                                    | G 1"     |
| Diâmetro                                   | 480 mm   |
| Altura máx.                                | 1156 mm  |
| Altura da ligação de água                  | 214 mm   |
| Medida de inclinação aprox.                | 1252 mm  |
| Peso                                       | 27,38 kg |

## Descrição

### Reflex SL

Vaso de expansão com membrana para sistemas de circuito fechado de água de aquecimento e refrigeração. Vasos construídos e produzidos de acordo com a norma DIN EN 13831. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.

- Revestimento de resina epoxídica de longa duração
- Diafragma não substituível conforme DIN EN 13831
- Para adição de, pelo menos, 25 a 50 % de anticongelante
- Com ligações roscadas
- Versão estreita Ø 480mm
- Temperatura máx. admissível do sistema 120°C
- temperatura de serviço máx. admissível 70°C