

# Reflex Exvoid A 2, Mikroblasenabscheider mit Gewinde aus Messing, 110 °C, 10 bar



## Merkmale

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Typ                     | A 2           |
| Gehäusewerkstoff        | Messing       |
| Einbauvariante          | horizontal    |
| Betriebstemperatur      | 0 °C - 110 °C |
| Betriebsüberdruck       | 10 bar        |
| Anschluss               | IG 2"         |
| Entlüftungsanschluss    | R 1/2"        |
| Anschlussvariante       | Gewinde       |
| Max. Volumenstrom       | 7,5 m³/h      |
| Durchfluss-Kennwert kvs | 56,1 m³/h     |
| Durchmesser             | 100 mm        |
| Max. Höhe               | 277 mm        |
| Breite                  | 132 mm        |
| Einbaulänge             | 112 mm        |
| Gewicht                 | 3,18 kg       |

## Beschreibung

### Reflex Exvoid

Luft- / Mikroblasenabscheider für Heiz- und Kühlsystems-  
systeme bzw. geschlossenenflüssigkeitsgefüllte An-  
lagensysteme.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Gly-  
kolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von  
50/50%.

Armatur zur Ansammlung von Gasblasen aus dem  
Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement  
bzw. automatische, permanente Ableitung in die At-  
mosphäre über integrierten nicht absperzbaren Reflex  
Exvoid-T Großentlüfter.

