# Exdirt D 139.7 R, separador de suciedad con Racor para soldar, 110 °C, 10 bar

Número de artículo: 8252240

Thinking solutions.




## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | D 139.7 R |
| Color | gris |
| Material de la carcasa | Acero lacado |
| Variante de montaje | horizontal |
| Temperatura de servicio | 0 °C - 110 °C |
| Sobrepresión de servicio | 10 bar |
| Conexión | 139,7 |
| Conexión de limpieza | IG 1" |
| Variante de conexión | Racor para soldar |
| Flujo volumétrico máx. | 72,0 m³/h |
| Parámetro de caudal kvs | 351,3 m³/h |
| Diámetro | 354 mm |
| Altura máx. | 811 mm |
| Altura de la brida central (separación) | 225 mm |
| Altura de mantenimiento mín. | 550 mm |
| Longitud de montaje | 525 mm |
| Peso | 85,00 kg |

## Descripción

Exdirt
Separador de suciedad/los para sistemas de agua de calefacción y refrigeración y/o sistemas de instalaciones llenados con líquido cerrados.
Adecuado para los medios agua y mezcla agua/glicol hasta una proporción de la mezcla del 50/50 %.
Valvulería para la eliminación de partículas a partir de un tamaño de 5,0 micrómetros del flujo de líquido con un uso diseñado especialmente para ello.
La limpieza y el vaciado del espacio colector de suciedad es posible mediante una llave esférica de purga de lodos sin necesidad de interrumpir el servicio.
Brida de mantenimiento para un fácil acceso a la carcasa durante trabajos de limpieza y revisión.

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de