Reflexomat Alaptartály RG 2000, Reflexomat nyomástartó állomásokhoz, szürke, 6 bar

Cikkszám: 8650405

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	RG 2000
Szín	szürke
Névleges térfogat	2000 l
Max. haszontérfogat	1800 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	120 °C
Max. megeng. biztonsági hőmérséklet	110 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	6 bar
csatlakozás	DN65/PN6
Átmérő	1200 mm
Max. magasság	2480 mm
Vízcsatlakozás magassága	190 mm
Döntési méret kb.	2544 mm
Súly	380,00 kg

Leírás

Reflexomat RG
Membrános tágulási tartály Reflexomat kompresszoros nyomástartó állomáshoz zárt fűtő- és hűtővízrendszerekben. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel. A tartályok a DIN EN 13831 és VDI 4708, ill. AD 2000 szerint vannak gyártva.

- Álló helyzetben lábszerkezettel
- Cserélhető butil teljes membrán a DIN EN 13831szerint
- Belül és kívül műanyaggal bevont
- A tartály biztosítása alkatrész-vizsgált légbiztonsági szeleppel (SV)
- Hegesztett oldalkarmantyúval a membrán törésjelző csatlakoztatásához
- RG alaptartály mérőátalakítóval a szintméréshez

Megjegyzés:
Nincs jóváhagyási követelmény az SWKI HE301-01 és SVTI svájci irányelvek szerint (PSV * VN ≤ 3000 bar * liter).

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de