

SINUS Hydraulická odbočka 250/150, kompaktná konštrukcia, DN100/PN6, 27,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	250/150
Materiál	S 235 JR
Obsah oddelenia	55,3 L / lfdm
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	1 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	DN100/PN6
prípojka okruhu generátora	DN100/PN6
Max. objemový prietok	27,0 m ³ /h
Veľkosť komory	250/150
Max. výška	1470 mm
Hmotnosť	80,00 kg

popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. Pozostáva z obdĺžnikovej komory vyrobenej zo štvorcového dutého profilu S235 so zváraným krytom a základňou.

Štyri pripojenia pre spotrebiče tepla a zdroje tepla zo zváranéj ocelevej rúry s krkovými prírubami PN 6 / PN 16.

2 "závitové pripojenie na odkalenie." Pripojenie pre teplomer. Stojan s otvormi na upevnenie na podlahu.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

