

Reflex Exdirt D 250 R, vuilafscheider met flens, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	D 250 R
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN250 / PN16
Reinigingsaansluiting	IG 2"
Aansluitingsvariant	flens
Max. volumestroom	288,0 m ³ /h
Debiet-karakteristiek kvs	1185,7 m ³ /h
Diameter	480 mm
Max. hoogte	1324 mm
Hoogte midden-flens (afscheiding)	358 mm
Min. onderhoudshoogte	850 mm
Breedte	500 mm
Inbouwlengte	890 mm
Gewicht	255,00 kg

Beschrijving

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

Onderhoudsflens voor gemakkelijke toegang tot de behuizing voor reinigings- en inspectiewerkzaamheden.

