

Extwin TW 273.0, separator mikropęcherzy powietrza/zanieczyszczeń, króciec spawany aus Stal lakierowana, 110 °C, 10 bar



Indeks: 8253170



Dane

Typ	TW 273.0
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	273,0
Wariant przyłącza	króciec spawany
Maks. strumień objętości	288,0 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	1185,7 m³/h
Średnica	480 mm
Maks. wysokość	1916 mm
Wysokość od osi kołnierza (odpowietrzanie)	1001 mm
Wysokość od osi kołnierza (separacja)	915 mm
Min. zapotrzebowanie na miejsce nad urządzeniem	50 mm
Min. wysokość montażu niezbędna do konserwacji	500 mm
Długość montażowa	750 mm
Waga	215,00 kg

Opis

Extwin

Kombinowany separator pęcherzyków powietrza / mikropęcherzyków i osadów do instalacji wody grzewczej i chłodniczej lub też innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Urządzenie do separacji i usuwania mikropęcherzy powietrza ze strumienia cieczy. Nieprzerwane, automatyczne odprowadzanie gazów do atmosfery przy pomocy odpowietrznika Exvoid T.

Armatura ze specjalnym wkładem do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości od 5,0 µm.

Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.

Opcjonalnie dodatkowy wkład magnetyczny Exferro do separacji cząstek ferromagnetycznych ze strumienia cieczy.