

Reflexomat Pamattvertne RG 1000, paredzēta Reflexomat spiediena uzturēšanas stacijām, pelēks, 10 bar



Preces numurs: 8651005



Īpašības

Tips	RG 1000
Krāsa	pelēks
Nominālais tilpums	1000 l
Maks. derīgais tilpums	900 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	120 °C
Maks. pieļaujamā drošības temperatūra	110 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	DN65/PN16
Diametrs	1000 mm
Maks. augstums	2062 mm
Ūdens savienojuma augstums	168 mm
Augstums savvērtā stāvoklī apm.	2125 mm
Svars	580,00 kg

Apraksts

Reflexomat RG

Membrānas izplešanās trauks kompresora vadītai Reflexomat spiediena uzturēšanas stacijai slēgtās apkures un dzesēšanas šķidruma iekārtās. Apliecinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000.

- Stāvoša, ar balsta konstrukciju.
- Nomaināma butila pilnmembrāna, kas atbilst standartam DIN EN 13831.
- Iekšpusē un ārpusē plastmasas pārklājums.
- Tvertnes nodrošināšana, izmantojot konstruktīvi pārbaudītu gaisa drošības vārstu (SV).
- Aprīkota ar piemētinātu sānu uzdevu membrānas plīsuma devēja pievienošanai.
- Pamattvertne RG ar mērpārveidotāju līmeņa mērījumu veikšanai.

Norādījums:

Šveices standarts SWKI HE301-01 un SVTI neparedz nekādas autorizācijas prasības pie (PSV * VN ≤ 3000 bāri * litrs).