Reflex N 400, recipiente de expansión de presión de membrana, gris, 6/1,5 bar

Número de artículo: 8218000

Thinking solutions.



Características

Tipo	N 400
Color	gris
Material de la membrana	SBR
Volumen nominal	400 l
Volumen útil máx.	360 l
Temperatura de sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	6 bar
Presión previa de gas de fábrica	1,5 bar
Conexión	R 1"
Diámetro	740 mm
Altura máx.	1093 mm
Altura conexión de agua	245 mm
Medida basculante aprox.	1163 mm
Peso	47,00 kg

Descripción

Reflex N
Recipiente de expansión de presión de membrana para sistemas de agua de calefacción y agua de refrigeración cerrados. Los recipientes se han construido y fabricado según DIN EN 13831. Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.

- Recubrimiento duradero de resina epoxídica
- semimembrana no cambiable según la norma DIN EN 13831
- a partir de 35 litros vertical
- Para aditivo anticongelante como mínimo de 25 a 50 %
- Con racores de empalme
- Temperatura del sistema máx. admisible 120 °C
- temperatura de servicio admisible máx.: 70 °C

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de