

# Kompaktverteiler 600/401, thermisch getrennt, variable Stutzenabstände, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4200957



Thinking solutions.



## Merkmale

Typ	600/401
Material	S 235 JR
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Max. Anschluss Verbraucherkreis	bis DN250
Max. Volumenstrom	267,0 m <sup>3</sup> /h
Leistung bei $\Delta T$ 20 °K	6200,00 kW
Max. Anschluss Erzeugerkreis	bis DN300
Kammergröße	600/401
Wandstärke	12,0 mm
Gewicht	241,5 kg/lfdm

## Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkantröhr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwände und 20 mm breiter Luftschicht geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235. Die Luftschicht dient zur Verringerung des Wärmeübergang zwischen der Vor- und Rücklaufkammer.

Ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Anordnung der jeweiligen Heiz- oder Kühlkreise. Anschlussstutzen als Gewinde- oder Flanschstutzen ausgeführt und auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Wahlweise von oben, seitlich oder unten möglich. Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer sind standardmäßig vorhanden..

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.