

Reflex DE 4000, nem áramoltatott membrános tágulási tartály, kék, 10/2 bar

Cikkszám: 7354000



Jellemzők

Típus	DE 4000
Szín	kék
Membránanyag	Butil
Névleges térfogat	4000 l
Max. haszontérfogat	2181,8 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	70 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	10 bar
Gázoldali előnyomás, gyári	2 bar
csatlakozás	DN65/PN16
Átmérő	1500 mm
Max. magasság	3081 mm
Vízcsatlakozás magassága	320 mm
Döntési méret kb.	3139 mm
Súly	1132,00 kg

Leírás

Reflex DE

Nem átáramoltatott membrános tágulási tartály olyan vízellátó rendszerekhez, amelyeket nem érint a DIN 1988, pl. tűzoltó és üzemi vízrendszerek, padlófűtések vagy geotermiás rendszerek. A tartályok DIN EN 13831 szerint vannak tervezése és gyártása. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

- DIN EN 13831 szerinti teljes membrán / 50 liter felett cserélhető
- Fagyálló adalékhoz legalább 25-50%-ig
- A vízzel érintkező korrózióvédelem
- Tartós epoxigyanta bevonat
- 33 literes rögzítőfülekkel, 50 litertől lábakkal
- A következő típusok, beleértve a nyomásmérőt is:
 - 10/16 bar: Ø 1000 mm-től
 - 25 bar: Ø 450 mm-től
- Fémkengyellel védett nyomásmérő és előnyomás szelep

Megjegyzés:

Nincs jóváhagyási követelmény az SWKI HE301-01 és SVTI svájci irányelvek szerint ($PSV \cdot VN \leq 3000 \text{ bar} \cdot \text{liter}$).