

Longtherm RMG-14-55, échangeur de chaleur vissé, 110 °C, 16 bar

N° d'art.: 8111300

reflex

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	RMG-14-55
Couleur	bleu
Nombre de plaques	55
Épaisseur des panneaux	0,500000 mm
Contenance côté primaire (k2/k3)	8,60 l
Contenance côté secondaire (k4/k1)	8,60 l
Matériau des plaques	AISI 316L
Matériau cadre	P355GH
Matériau du joint	Butyl NBR
Max. température de service	110 °C
Écart max. primaire/secondaire	100 K
Pression de service max. admissible	16 bar
Raccord	AG 2"
Matériel de raccordement	AISI 316L
Variante de raccord	Tuyau avec Filetage
Hauteur max.	896 mm
Hauteur k2-k3/k4-k1	694 mm
Largeur	300 mm
Largeur primaire-secondaire	126 mm
Profondeur	763 mm
Poids	156,00 kg

Description

Longtherm

Échangeur de chaleur à plaques vissé avec panneaux en acier inoxydable.

Les plaques munies de joints en butyle NBR sans colle se suspendent à la tige porteuse du haut et sont ensuite fixées à l'aide des vis de serrage dans le châssis en acier au carbone.

Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.