

# Refix DE 12, nieprzepływowe przeponowe naczynie wzbiornicze, kolor niebieski, 16/4 bar, Przyłącze ze stali nierdzewnej



Indeks: 7302105



## Dane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Typ                                   | DE 12           |
| Kolor                                 | kolor niebieski |
| Materiał membrany                     | Butyl           |
| Pojemność nominalna                   | 12 l            |
| Maks. pojemność użytkowa              | 9 l             |
| Maks. dop. temperatura w systemie     | 70 °C           |
| Min. dop. temperatura robocza         | -10 °C          |
| Maks. dop. temperatura pracy          | 70 °C           |
| Maks. dop. ciśnienie pracy            | 16 bar          |
| Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne | 4 bar           |
| Przyłącze                             | G 3/4"          |
| Średnica                              | 280 mm          |
| Maks. wysokość                        | 310 mm          |
| Przekątna przechyłu ok.               | 418 mm          |
| Waga                                  | 2,90 kg         |

## Opis

### Refix DE

Nieprzepływowe przeponowe naczynie wzbiornicze do instalacji wody użytkowej niepodlegających normie DIN 1988, np. instalacji przeciwpożarowych, instalacji wody przemysłowej, instalacji ogrzewania podłogowego lub instalacji geotermicznych. W Polsce zastosowanie do wody pitnej użytkowej zgodnie z atestem PZH. Naczynia wzbiornicze są skonstruowane i wykonane zgodnie z DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- membrana workowa zgodna z normą PN-EN 13831 / od 50 litrów - membrana wymienna
- Dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%
- Części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją
- Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- naczynia o pojemności 33 litry - wyposażone w uchwyt mocujący, o pojemności od 50 litrów - wykonanie stojące na przyspawanych nogach
- Następujące typy dostarczane z manometrem:
  - 10/16 bar: od Ø 1.000 mm
  - 25 bar: od Ø 450 mm
- manometr i zawór ciśnienia wstępnego chronione metalową osłoną
- Produkt posiada atest PZH

### Wskazówka:

Brak obowiązku dopuszczenia zgodnie z dyrektywą szwajcarską SWKI HE301-01 i SVTI dla (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* l).