# Refix DT 80, vase d’expansion de pression à vessie, vert, 16/4 bar

N° d'art.: 7310307

Thinking solutions.




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Type | DT 80 |
| Couleur | vert |
| Matériau de la membrane | Butyle |
| Volume nominal | 80 l |
| Volume utile max. | 60 l |
| Température système adm. | 70 °C |
| Température de service min. adm. | -10 °C |
| Max. température de service | 70 °C |
| Pression de service max. admissible | 16 bar |
| Pression de pré-gonflage | 4 bar |
| Nombre de raccords | 2 St. |
| Raccord | DN80/PN16 |
| Diamètre | 480 mm |
| Hauteur max. | 750 mm |
| Hauteur prise d'eau | 114 mm |
| Cote de basculement env. | 784 mm |
| Poids | 36,00 kg |

## Description

Refix DT
Vase d'expansion à vessie traversée pour installations à eau potable, d'alimentation en eau et de surpression. Avec membrane selon directive Élastomère et W 270. Revêtement intérieur et extérieur selon KTW-A. Convient exclusivement aux installations d'eau froide. Jusqu'à Rp 1 1/4", vanne de décharge Flowjet inclus; à partir de DN50, pièce de raccordement à bride duo avec dispositif de décharge inclus.

Les vases sont fabriqués selon DIN EN 13831 et VDI 4708 ou AD 2000. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

- Flowjet, y compris sectionnement et vidage ou raccord Duo
- vessie interchangeable selon DIN EN 13831, DIN 4807, partie 5, KTW-C et W270, construit et contrôlé selon DIN 4807, partie 5, DIN DVGW n° d’enreg. NW-0411AT2534
- revêtement intérieur et extérieur selon KTW-A, revêtement en résine époxy longue durée
- manchon pour détecteur de rupture de membrane en option
- manomètre et soupape de pression d'admission protégés par arceau métallique
- exclusivement réservé à une utilisation dans les conduites d'eau froide (prière d'observer les instructions de montage et d'utilisation)

Remarque:
Pas soumis d’une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SICC HE301-01 jusqu'e à (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litre).

Remarque :
Contrôle et homologation SVGW.