

Fillguard Plus, digitale watermeter en geleidingsmeter voor Fillsoft

Artikelnummer: 9131058



Kenmerken

Type	Fillguard Plus
Bedrijfstemperatuur	60
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	Rp 1/2"
Max. hoogte	81 mm
Breedte	83 mm
Diepte	70 mm
Gewicht	0,40 kg

Beschrijving

Fillguard Plus

Watermeter voor het bewaken van onthardings- en ontziltingsinstallaties voor de behandeling van verwarmingswater (bijv. Fillsoft of Fillsoft Zero) of voor het aansturen van pompen, armaturen of systemen bij het vullen en ledigen van tanks, enz.

De Fillguard Plus is een elektronische watermeter voor de registratie van de totale waterhoeveelheid en de volumestroom, alsook voor de aftelling van een programmeerbare, vooraf ingestelde waterhoeveelheid met grenswaarde-melding via een pulsuitgang of een analoog signaal. De Fillguard Plus heeft bovendien een geïntegreerde sensor voor de bewaking van de capaciteit van ontziltingspatronen tijdens de behandeling van vul- en navulwater voor verwarmingsinstallaties. Bijzonder geschikt in combinatie met Fillsoft Zero voor het realiseren van de zoutarme werking volgens VDI 2035. De Fillguard Plus bepaalt constant de elektrische geleidbaarheid van het ontzilte water en geeft via een geïntegreerd display, het opvragen van waarden en programmering via het folietoetsenbord. Voedingsspanning via meegeleverde aansluitkabel van 1,5 m lengte, klaar voor aansluiting.