

Exdirt D 273.0 R, separatore sporco con attacchi a saldare, 110 °C, 10 bar

Codice articolo: 8252270



Caratteristiche

Tipo	D 273.0 R
Colore	grigio
Materiale alloggiamento	Acciaio laccato
Variante di montaggio	orizzontale
Temperatura d'esercizio	0 °C - 110 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	273,0
Attacco per pulizia	Rp 2"
Variante attacco	attacchi a saldare
Portata volumetrica max	288,0 m³/h
Fattore di portata kvs	1185,7 m³/h
Diametro	480 mm
Altezza max.	1324 mm
Altezza flangia centrale (separazione)	358 mm
Altezza di manutenzione min.	850 mm
Lunghezza montaggio	750 mm
Peso	158,00 kg

Descrizione

Exdirt

Separatore di fanghi e impurità per impianti di riscaldamento e raffreddamento a circuito chiuso.

Adatto per acqua o miscela acqua/ glicole fino al 50%.

Valvola per la rimozione di particelle a partire da una dimensione di 5,0 micrometri dal flusso di liquido con un inserto appositamente progettato.

Pulizia e svuotamento della camera di raccolta delle impurità e fanghi tramite l'apposita valvola a sfera di scarico, possibile anche con impianto in funzione.

Corpo con grande flangia per manutenzione e un facile accesso per lavori di pulizia e d'ispezione