Reflexomat Základná nádoba RG 5000, pre Reflexomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 10 bar

Číslo výrobku: 8651705

reflex
Thinking solutions.

Vlastnosti

Typ	RG 5000
Farba	sivá
Menovitý objem	5000 l
Max. užitočný objem	4500 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
Max. príp. bezpečnostná teplota	110 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	DN65/PN16
Priemer	1500 mm
Max. výška	3642 mm
Výška vodovodnej prípojky	195 mm
Miera sklopenia cca.	3683 mm
Hmotnosť	1286,00 kg

popis

Reflexomat RG
Membránová expanzná nádoba pre kompresorom riadenú kompresorovú stanicu Reflexomat pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- Stojatý s pätkovou konštrukciou
- Vymeniteľná butylová plná membrána podľa DIN EN 13831
- Vo vnútri a zvonku s vrstvou plastu
- Zaistenie nádoby cez vzduchový poistný ventil so skontrolovaným konštrukčným dielom (SV)
- Vrátane privarenej bočnej objímky na pripojenie detektora pretrhnutia membrány
- Základné nádoby RG vrát. meracieho prevodníka na meranie úrovne

Upozornenie:
Žiadna schvaľovacia povinnosť podľa švajčiarskej smernice SWKI HE301-01 a SVTI pri (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).