

Reflex Storatherm Aqua Compact AC 120/1_B, compacte opslagtank met kunststof folie, PUR- schuim, wit, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| | |
|--|--------------------------------|
| Type | AC 120/1_B |
| Kleur | wit |
| Isolatie | ✓ |
| Isolatietype | kunststof folie, PUR-schuim |
| Isolatiesterkte | 30 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Nominale inhoud | 120 l |
| Nom. inhoud gegolfde buis | 4 l |
| Uitgevoerd volgens | EN 12897 |
| Bedrijfstemperatuur | 95 °C |
| Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar | 110 °C |
| Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar | 16 bar |
| Bedrijfsoverdruk | 10 bar |
| Aansluiting drinkwater | R 3/4" |
| Aansluiting verwarmingsoppervlak(ken) | R 3/4" |
| Aansluiting circulatie | R 3/4" |
| Aansluiting koud/warm water | R 3/4" |
| Aansluiting, voor- /terugloop | R 3/4" |
| NL getal boven | 1,4 |
| Warmteverlies | 48 W |
| Verwarmingsoppervlak boven | 0,71 m² |
| Diameter | 560 mm |
| Max. hoogte | 839 mm |
| Kantelmaat ca. | 960 mm |
| Gewicht | 56,00 kg |

Beschrijving

Reflex Storatherm Aqua Compact
Warmwaterboiler voor de indirecte drinkwaterverwar-
ming in horizontale of verticale uitvoering en met in-
terne warmtewisselaar.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens
DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/
EU. Het emailleren voor hygiënisch perfect drinkwater
gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met
een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem
volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwa-
teropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met
100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met
120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1
bouwstoffenklasse B2.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter verkrijgbaar in
energie-efficiëntieklassen B en C. Drinkwateropslag-
tanks > 500 liter alleen verkrijgbaar in energie-effici-
ëntieklasse C.

De warmhoudverliezen worden bepaald op extern ge-
certificeerde proefbanken.

