Exdirt D 168.3 R, kir ayırıcı ve Kaynak uçları, 110 °C, 10 bar

Ürün numarası: 8252250

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	D 168.3 R
Renk	gri
Cihaz malzemesi	Boyanmış çelik
Montaj şekli	yatay
İşletim sıcaklığı	0 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	10 bar
Bağlantı çapı	168,3
Temizleme Bağlantı çapı	IG 1"
Bağlantı seçenekleri	Kaynak uçları
Maks. debi	108,0 m³/h
Debi karakteristik değeri kvs	487,9 m³/h
Çap	354 mm
Maks. yükseklik	811 mm
Flanş ortasının yüksekliği (ayırma)	240 mm
Min. bakım yüksekliği	550 mm
Montaj uzunluğu	525 mm
Ağırlık	78,00 kg

Beschreibung

Exdirt
Isıtma ve soğutma suyu sistemleri veya kapalı, sıvı ile doldurulmuş tesis sistemleri için kir ve çamur seperatörü.
%50/50 karışım oranına kadar su ve su/glikol karışım maddeleri için uygundur.
5,0 mikrometre boyutundan itibaren parçacıkları sıvı akışından temizlemeye yarayan, özel olarak bunun için tasarlanmış ek parçasına sahip armatürdür.
Toplanan tortu, cihazın alt kısmında ki küresel vana sayesinde hızlı bir şekilde dışarı alınır ve beklemeksizin yeniden kapatılabilir.
Temizlik ve gözden geçirme çalışmaları için muhafazaya kolay erişim sağlayan bakım flanşıdır.