Reflex Refix C-DE 35, Membran-Druckausdehnungsgefäß in Diskusform, blau, 10/4 bar

Thinking solutions.

Merkmale

Typ	C-DE 35
Farbe	blau
Membranmaterial	Butyl
Nennvolumen	35 l
Max. Nutzvolumen	19,1 l
Max. zul. Systemtemperatur	70 °C
Min. zul. Betriebstemperatur	-10 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Gasvordruck werksseitig	4 bar
Anschluss	G 3/4"
Durchmesser	480 mm
Max. Höhe	465 mm
Tiefe	256 mm
Wandabstand Wasseranschluss	97 mm
Kippmaß ca.	668 mm
Gewicht	12,90 kg

Beschreibung

Refix C-DE
Nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß für Wasserversorgungsanlagen, die nicht der DIN 1988 unterliegen, z.B. Feuerlösch- und Betriebswassersysteme, Fußbodenheizungen oder Wärmequellenanlagen. Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Die hochwertige Butyl-Vollmembran trennt zuverlässig die statische Gasfüllung vom Wasserraum.

- Nicht durchströmt
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Nicht tauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Wasserberührende Teile korrosionsgeschützt
- Mit Gewindeanschluss aus Edelstahl

SINUS brand of reflex

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • PR1724de / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

A WINKELMANN BUILDING+INDUSTRY BRAND