

Reflex C 25, Membran-Druckausdehnungsgefäß in Diskusform, grau, 3/1 bar

Artikelnummer: 8280300



Merkmale

Typ	C 25
Farbe	grau
Membranmaterial	Butyl
Nennvolumen	25 l
Max. Nutzvolumen	22 l
Max. zul. Systemtemperatur	120 °C
Min. zul. Betriebstemperatur	-10 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	3 bar
Gasvordruck werksseitig	1 bar
Anschluss	G 3/4"
Durchmesser	409 mm
Max. Höhe	431 mm
Höhe Wasseranschluss	93 mm
Tiefe	249 mm
Wandabstand Wasseranschluss	93 mm
Kippmaß ca.	439 mm
Gewicht	5,10 kg

Beschreibung

Reflex C

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU. Die hochwertige Butyl-Vollmembran trennt zuverlässig die statische Gasfüllung vom Wasserraum.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Nicht tauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Mit Gewindeanschlüssen
- In Diskusform
- Inkl. Befestigungslaschen zur einfachen Installation
- Max. zulässige Systemtemperatur 120°C
- Max. zulässige Betriebstemperatur 70°C