

Exdirt D 125 V F1, szennyleválasztó, Karima, 110 °C, 6 bar

Cikkszám: 8259541

reflex

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	D 125 V F1
Szín	szürke
Házanyag	Acél, lakkozott
Beépítési változat	függőleges
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	6 bar
Csatlakozás	DN125/PN6
Tisztítási csatlakozás	IG 1"
Csatlakozási változat	Karima
Karima lyukszáma	8 lyukú
Max. térfogatáram	72,0 m³/h
kvs áramlási tényező	316,2 m³/h
Átmérő	354 mm
Max. magasság	968 mm
Min. karbantartási magasság	430 mm
Beépítési hossz	400 mm
Karima-köpeny közepe	412 mm
Súly	59,10 kg

Leírás

Exdirt V

Szenny- és iszapleválasztó fűtő- és hűtővízrendszerekhez, ill. zárt, folyadékkal töltött rendszer körfolyamokhoz.

F1 szabványos beszerelési hosszok (DIN 3202-1) a DIN EN 558:2017-05 szerinti beszerelésre.

Alkalmas a víz és víz/glikol-keverék közegekhez 50/50%-os keverési arányig.

Szerelvény 5 mikrométernél nagyobb szemcsék folyadékáramból való eltávolításához, speciálisan erre a célra szolgáló Flowpac leválasztó elemmel.

A szennygyűjtő tér tisztítása és ürítése külön iszapleválasztó golyóscsappal végezhető, az üzemelés megszakítása nélkül.

Opcionálisan bővíthető Exferro mágneses betéttel a szennyeződéseknek a folyadékáramból való ferromágneses leválasztásához.