


Longtherm RMB-34-20, permutador de calor soldado, 230 °C, 30 bar

referência: 8013600



Características

Tipo	RMB-34-20
Número de placas	20
Espessura das placas	0,30 mm
Capacidade do lado primário (k2/k3)	0,30 l
Capacidade do lado secundário (k4/k1)	0,30 l
Material das placas	AISI 316L
Material de vedação	Cobre
Temperatura de serviço máx. adm.	230 °C
Expansão primária/secundária máx.	100 K
Sobrepresão de serviço máx. adm.	30 bar
ligação	AG 3/4"
Material de ligação	AISI 316L
Variante de ligação	Tubo com rosca
Altura máx.	471 mm
Altura k2-k3/k4-k1	432 mm
Largura	81 mm
Largura primário-secundário	42 mm
Profundidade	55 mm
Peso	3,10 kg

Descrição

Longtherm

Permutador de calor de placas, com uma passagem, em aço inoxidável (1.4404) soldadas através de soldadura a vácuo com material de adição de cobre. Tamanhos R..B-14 até R..B-110 com ligação roscada, R..B-235 com ligação flangeada DIN.

Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Com marcação CE.