

Reflex G 3000, stāvoša membrānas tipa spiediena izplešanās tvertne, pelēks, 6/2 bar

Preces numurs: 8544605



Īpašības

Tips	G 3000
Krāsa	pelēks
Membrānas materiāls	Butil
Nominālais tilpums	3000 l
Maks. derīgais tilpums	2700 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	120 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	6 bar
Rūpnīcā iestatītais gāzes sākumspiediens	2 bar
Pieslēgums	DN65/PN6
Diametrs	1500 mm
Maks. augstums	2490 mm
Ūdens savienojuma augstums	334 mm
Augstums sasvārtā stāvoklī apm.	2595 mm
Svars	620,00 kg

Apraksts

Reflex G

Membrānas spiediena izplešanās tvertne noslēgtām ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000. Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.

- izturīgs epoksīda pārklājums
- nomaināma necaurlaidīga membrāna, kas atbilst DIN EN 13831
- ja antifrīza piejaukums ir vismaz no 25 % līdz 50 %
- Manometru un priekšspiediena vārstu aizsargā metāla rāmis
- vertikāla versija
- maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra 120°C
- maks. pieļaujamā darba temperatūra 70°C
- pieslēgumi:
 - līdz 1000 l/Ø 740 mm ar vītņu savienojumiem
 - no 1000 l/Ø 1000 mm ar atloka savienojumiem DN65/PN6 vai DN65/PN16
- uzmava papildu membrānas plūsuma sensoram
- ar kontroles atveri (no 1000 litriem, ar diametru 1000 mm)