Refix DT 3000, membrānas tipa izplešanās tvertne, zaļš, 16/2 bāri

Preces numurs: 7340405

Thinking solutions.



īpašības

Tips	DT 3000
Krāsa	zaļš
Membrānas materiāls	Butil
Nominālais tilpums	3000 l
Maks. derīgais tilpums	2700 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	70 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	16 bar
Rūpnīcā iestatītais gāzes sākumspiediens	2 bar
Savienojumu skaits	2 St.
Pieslēgums	DN100/PN16
Diametrs	1500 mm
Maks. augstums	2519 mm
Ūdens savienojuma augstums	152 mm
Augstums sasvērtā stāvoklī apm.	2588 mm
Svars	1200,00 kg

Apraksts

Refix DT
Caurplūdes membrānas izplešanās trauks dzeramā ūdens sildīšanai, ūdens apgādei un spiediena pastiprināšanas sistēmām. Ar membrānu saskaņā ar Elastomēra vadlīnijām un W 270. Ārējais un iekšējais pārklājums saskaņā ar KTW-A. Piemērots tikai aukstā ūdens sistēmām. Līdz Rp 1 1/4 ", ieskaitot Flowjet caurplūdes savienojumu, no DN50, ieskaitot Duo atloku savienojumu ar caurplūdes ierīci.

Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000. Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.

- Flowjet, ieskaitot bloķēšanu un iztukšošanu, vai dubultais savienojums
- nomaināma necaurlaidīga membrāna, kas atbilst DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C un W270, ražots un pārbaudīts saskaņā ar DIN 4807 T5, DIN DVGW Reģ. Nr. NW-0411AT2534
- ārējais un iekšējais pārklājums, kas atbilst KTW-A, izturīgs epoksīda pārklājums
- uzmava papildu membrānas plīsuma sensoram
- Manometru un priekšspiediena vārstu aizsargā metāla rāmis
- paredzēts tikai lietošanai aukstā ūdens cauruļvados (ievērojiet montāžas un lietošanas instrukcijas!)

Pārmaiņas, kļūmes un kļūdas ir paturētas. • PR1724lv / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de