

Hidrolik separatör 250/150, kompakt tasarım, DN100/PN6, 27,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Ürün numarası: 6310070



Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	250/150
Malzeme	S 235 JR
Ayırıcı içeriği	55,3 L / lfdm
Üreteç devrelerinin sayısı	1 St.
Tüketici devrelerinin sayısı	1 St.
İşletim sıcaklığı	-10 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	0 bar - 6 bar
Tüketici devresi bağlantısı	DN100/PN6
Üreteç devresi bağlantısı	DN100/PN6
Maks. debi	27,0 m ³ /h
Bölme boyutu	250/150
Maks. yükseklik	1470 mm
Ağırlık	80,00 kg

Beschreibung

Dikey yapıda hidrolik anahtar. Tüm çalışma durumlarında çeşitli birincil ve ikincil devrelerin optimum hidrolik olarak ayrılmasını sağlar. Kısmi ve tam yükte etkileyen pompa yok. Kaynaklı bir kapak ve taban ile kare içi boş profil S235'ten yapılmış dikdörtgen bir odadan oluşur.

Kaynak boyunlu flanşlar PN 6 / PN 16 ile kaynaklı çelik borudan yapılmış ısı tüketicileri ve ısı üreticileri için dört bağlantı nozulu.

Çamur giderme için 2 "dişli konektör. Sıcaklık sensörü için ½" soket. Zemine montaj için delikli sehpa.

Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.