

SINUS Hydraulická odbočka DN250 Type II, okrúhla konštrukcia, DN125/PN6, 6 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 4205634

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	DN250 Type II
Materiál	P 235
Obsah oddelenia	80,1 L / lfdm
Počet generátorových okruhov	2 St.
Počet okruhov spotrebičov	1 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	DN125/PN6
prípojka okruhu generátora	DN80/PN6
Max. objemový prietok	40,0 m³/h
Veľkosť komory	DN250
Max. výška	1900 mm
Hmotnosť	18,50 kg

popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. Pozostáva z vertikálnej okrúhlej komory zo zvaranej rúrky P235 so zvaranými plochými koncami.

Celkom šesť pripojení pre spotrebiče tepla a dva zdroje tepla zo zvaranej ocelevej rúry s krakovými prírubami PN 6 / PN 16.

2 "závitové pripojenie na odkalenie." Pripojenie pre teplomer. Stojan s otvormi na upevnenie na podlahu.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

