

# Reflex Longtherm RLG-19-80, skrutkovaný výmenník tepla, 110 °C, 16 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Typ                               | RLG-19-80   |
| Farba                             | modrá       |
| Počet platní                      | 80          |
| Hrúbka dosiek                     | 0,500000 mm |
| Obsah primárnej strany (s1/s2)    | 16,75 l     |
| Obsah sekundárnej strany (s3/s4)  | 16,75 l     |
| Materiál dosiek                   | AISI 316L   |
| Materiál rámu                     | P355GH      |
| Tesniaci materiál                 | NBR Butyl   |
| Max. prípust. prevádzková teplota | 110 °C      |
| Max. príp. prevádzkový pretlak    | 16 bar      |
| Max. Spreizung primär/sekundär    | 100 K       |
| Prípojka                          | DN65/PN16   |
| Materiál prípojky                 | NBR Butyl   |
| Varianta prípojok                 | Príruba     |
| Max. výška                        | 946 mm      |
| Výška s1-s2/s3-s4                 | 700 mm      |
| Šírka                             | 395 mm      |
| Šírka Primárna-Sekundárna         | 192 mm      |
| Hĺbka                             | 758 mm      |
| Hmotnosť                          | 306,80 kg   |

## popis

Reflex Longtherm

Skladáný doskový výmenník tepla s doskami z nerezavajúcej ocele.

Dosky s butylovým tesnením NBR bez lepidla sa zavesia na hornú nosnú tyč a pomocou napínacích skrutiek sa potom zafixujú v ráme z uhlíkovej ocele.

Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

