

Izolācija kompaktajiem hidrauliskajiem kompensatoriem 160/80, 100 mm Minerālvate, cinkots lokšņu tērauda apvalks



Preces numurs: 4201009



Īpašības

Tips	160/80
Izolācijas biezums	100 mm
Izolācijas materiāls	Minerālvate
Izolācijas materiāla ugunsgrēka klase atbilstoši DIN 4102	A1
Ārējā apvalka ugunsgrēka klase atbilstoši DIN 4102	A1
Ārējais materiāls	cinkots lokšņu tērauda apvalks
Siltumvadītspēja	0,038 W/m*K
Maks. apkārtējā temperatūra	130 °C
Svars	23,50 kg

Apraksts

Siltumizolācija, ko veido fiksējoši pusapvalki ar gala elementiem. Rūpnīcā visas savienojuma īscaurules ir aprīkotas ar individuāli un precīzi pielāgotām daļām. Pusapvalki tiek uzstādīti, izmantojot nerūsējošas spriegošanas lentes un ātros skrūvsavienojumus. Tas atvieglo montāžu un arī demontāžu pārbaudes nolūkos.

Izolācijas slāņa biezums atbilst piemērojamām Vācijas Ēku energoefektivitātes likuma (Gebäudeenergiegesetz) prasībām. Izolācija nav difūzijas necaurlaidīga.