

Ievadizvades modulis GS, Variomat Giga vadības vienības papildinājums

Preces numurs: 8997700



Īpašības

Tips	GS
Krāsa	zaļš
Aizsardzības klase	IP 54
Elektropieslēgums	230V/50Hz
Analogo izeju skaits	2
Digitālo izeju skaits	6
Analogo ieeju skaits	0
Digitālo ieeju skaits	3
Maks. augstums	175 mm
Platums	175 mm
Dzīlums	70 mm
Svars	1,00 kg

Apraksts

Ievadizvades modulis

Papildinājums Reflexomat, Variomat un Servitec vadības ierīču vadībai.

Ar diviem atdalošajiem pastiprinātājiem analogajiem spiediena un līmeņa mērījumu signāliem. Seši digitālie ieejas kontakti un seši bezpotenciāla izejas kontakti ziņojumu un trauksmes signālu apstrādei. Viss savā plastmasas korpusā tiešai integrācijai attiecīgajā vadības ierīcē vai pēc izvēles montāžai pie sienas.

Atsevišķs apraksts:

- digitālā ieeja: - brīvi parametrizējami 6 gab., no tiem 3 gab. kā atvērēji, 24 V savs potenciāls, standarta parametrizācija, piemēram, ārējai temperatūras kontrolei, min. spiediena signāls, manuāla papildu barošana un 3 gab. kā slēdzēji, 230 V ārējais potenciāls. Standarta parametrizācija kā slēdzējam, piemēram, ārkārtas izslēgšanai, manuālam sūkņa/kompresora režīmam, drošinātāja manuālam režīmam.
- Digitālā izeja: - brīvi parametrizējami 6 gab. Kā mainītājs bez potenciāla, standarta parametrizācija, piemēram, ziņojumiem par papildu barošanas kļūmēm, minimālā spiediena nesasniegšanu, maksimālā spiediena pārsniegšanu vai manuālu/apturēšanas darbības veidu.

Visus minētos kontaktus saskaņā ar pieejamo informāciju var brīvi parametrizēt, izmantojot Reflex servisa pakalpojumu.

Montāža: Sadales skapja plastmasas korpusu var izmantot paredzētajā vadības ierīces montāžas vietā kā alternatīvu montāžai pie sienas uzstādīšanas vietā vai iemontēšanai citos sadales skapjos.

Vadus uz vadības ierīci arī nodrošina uzstādīšanas vietā.